

Gazpromneft Moto 4T 30



Моторное масло

Защита деталей двигателя от отложений



Высококачественное минеральное масло

Высокие противоизносные свойства



Бензиновые и дизельные двигатели

Высокая стабильность против окисления

Gazpromneft Moto 4T 30 – сезонное моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях садовой техники – газонокосилок, культиваторов, генераторов, мотопомп и т.п. Благодаря использованию базовой основы глубокой очистки и сбалансированного пакета присадок масло обладает высокой стабильностью к окислению, запасом противоизносных свойств и эффективно защищает двигатель от отложений в условиях высоких рабочих температур.

Преимущества

- Снижение образования отложений в двигателе за счет высокой стабильности против окисления
- Защита от износа деталей двигателя благодаря запасу противоизносных свойств при высоких рабочих температурах
- Минимизация лаковых отложений за счет запаса моющих свойств масла
- Надежная защита от износа деталей двигателя на высоких оборотах благодаря высокой стабильности вязкости масла

Применение



- Мобильная и стационарная садовая техника, оснащенная четырехтактными двигателями
- Четырехтактные двигатели с воздушным или водяным охлаждением
- Четырехтактные двигатели, требующие применения моторных масел классов API SG/CD

Спецификации	Gazpromneft Moto 4T 30
API SG/CD	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Gazpromneft Moto 4T 30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с:	ASTM D 445	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-30
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	6,1
Сульфатная зольность, % масс	ГОСТ 12417	0,8
Плотность, при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	889

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

