

Gazpromneft Motor Oil 40, 50, 60

Gazpromneft Motor Oil - серия летних универсальных моторных масел, предназначенная для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковой техники, работающей в условиях жаркого климата. Разрабатываются с применением высококачественных минеральных базовых масел. Благодаря отличной стабильности масляной пленки обеспечивает надежную защиту деталей двигателя от износа.

Преимущества

- Защита двигателя в условиях высоких температур окружающего воздуха благодаря стабильности вязкости
- Совместимость с материалами уплотнений обеспечивает снижение вероятности утечек
- Защита двигателя от отложений благодаря высокой термоокислительной стабильности

Применение

- Легковые автомобили, легкие внедорожники, микроавтобусы и легкие грузовики с большим пробегом
- Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей (с турбонаддувом и без) автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SC/CA и ниже, а также соответствующий класс вязкости: SAE 40, 50, 60

Спецификации	40	50	60
API SC/CA	✓	✓	✓

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	40	50	60
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	14,9	18,5	24,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	232	243	255
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-16	-13	-12
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	4,7	4,7	4,7
Плотность, при 20°С, кг/м ³	ASTM D 4052	894	896	901

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001

