Газпромнефть Марка «Р»

Масло, предназначенное для всесезонной эксплуатации в гидроусилителях руля и гидрообъемных передачах автомобилей и другой техники. Содержит эффективную композицию присадок, обеспечивающую высокий уровень эксплуатационных свойств масла. Позволяет осуществлять плавное регулирование скорости движения деталей привода. Обеспечивает надежную защиту материалов и их покрытий в течение всего срока эксплуатации гидросистемы.

Преимущества

- Оптимальная вязкость обеспечивает бесперебойную работу насоса, исключает проскальзывание фрикционных дисков, сводит к минимуму механические потери гидропривода и усталостное изнашивание контактирующих деталей гидросистемы
- Отличается высокой термоокислительной стабильностью, что обеспечивает длительную и эффективную работу масла в гидросистеме
- Хорошие антипенные свойства предотвращают окисление масла, перегрев гидропривода и его повышенный износ

Применение

- Для гидроусилителей руля и гидрообъемных передач автомобилей и другой техники.

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Метод	Газпромнефть Марка «Р»
Вязкость кинематическая мм^2/с: при 100 °С, при 40 °С при -20 °С	ГОСТ 33	 4,5 20,5 896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-50
Массовая доля активных элементов, %: кальций цинк	ASTM D 6481	 0,17 0,09
Склонность к пенообразованию, см^3: при 24 °С, при 94 °С при 24 °С, после испытания при 94 °С	ASTM D 892	 10 30 10
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	отс.
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ASTM D 4052	860

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 14/3 Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 10/2024