G-ENERGY PROFESSIONAL SQ GF-7 0W-20


Моторное масло


Синтетические базовые масла G-Base


Всесезонное, SAE 0W-20


Бензиновые двигатели


Азиатский парк техники


Экономия топлива


Максимальная мощность двигателя


Гибридные двигатели

G-Energy Professional SQ GF-7 0W-20 – синтетическое моторное масло для сервисного обслуживания бензиновых двигателях современных легковых автомобилей японского и корейского производства. Рекомендуется для применения в том числе в гибридных автомобилях и электромобилях с ДВС. Соответствует новейшим спецификациям API SQ и ILSAC GF-7. Обеспечивает экономию топлива и защищает от эффекта преждевременного воспламенения топлива (LSPI).

Применение



- Для сервисного обслуживания легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов японских, корейских и других производителей, в том числе с гибридными силовыми установками
- Для бензиновых двигателей, для электромобилей с ДВС, где требуется уровень эксплуатационных свойств API SQ и ILSAC GF-7A (или более ранних спецификаций)
- Подходит для двигателей с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом

Преимущества

	Разработано специально для автомобилей японского и корейского производства
	Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря повышенной стойкости к образованию высокотемпературных отложений (на поршнях и в турбине)
	Позволяет максимально реализовать мощность двигателя
	Полная совместимость и инертность по отношению к современным материалам уплотнений, предотвращение утечек
	Совместимо с фильтрами частиц и катализаторов выхлопа, обеспечивает продление срока службы систем очистки выхлопных газов
	Повышенная защита от преждевременного сгорания топливовоздушной смеси (LSPI) как свежего, так и работающего масла

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026

Спецификации

- API SQ, SP
- ILSAC GF-7A; GF-6A
- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535 CR1
- dexos1 Gen 2

Рекомендовано для применения*

- Toyota/ Lexus
- Honda
- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Nissan/ Infiniti
- Mazda
- Hyundai/ Kia
- Changan

* - Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Класс вязкости	0W-20	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм^2/с при 100 °С	7,84	ASTM D 445
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	235	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-47	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м^3	847	ASTM D 4052
Щелочное число, мг KOH /г	9,8	ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы, % масс.	0,7	ISO 3987

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026