G-ENERGY PROFESSIONAL SQ GF-7 5W-30

Моторное масло

Синтетические базовые масла G-Base

Всесезонное, SAE 5W-30

Для бензиновых двигателей

Азиатский и американский парк техники

Экономия топлива

Максимальная мощность двигателя

G-Energy Professional SQ GF-7 5W-30 – синтетическое моторное масло для сервисного обслуживания современных бензиновых двигателей современных легковых автомобилей японского, корейского и китайского производства. Соответствует новейшим спецификациям API SQ и ILSAC GF-7. Обеспечивает экономию топлива и защищает от эффекта преждевременного воспламенения топлива (LSPI), в том числе для двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском (TGDI)

Применение



- Для сервисного обслуживания легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей японских, корейских и других производителей
- Для бензиновых двигателей, в том числе оборудованных катализаторами (TWC), где требуется уровень эксплуатационных свойств API SQ и ILSAC GF-7A (или более ранних спецификаций)
- Подходит для двигателей с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом

Преимущества

	Разработано специально для автомобилей японского и корейского производства
EC	Обеспечивает меньший расход по сравнению с маслами стандартного уровня
	Сохраняет чистоту деталей двигателя благодаря устойчивости к образованию высокотемпературных отложений на поршнях и в турбокомпрессоре
LSPI	Повышенная защита от преждевременного сгорания топливовоздушной смеси (LSPI) как свежего, так и работающего масла
	Полная совместимость и инертность по отношению к современным материалам уплотнений, предотвращение утечек
low SAPS	Совместимо с фильтрами частиц и катализаторов выхлопа, обеспечивает продление срока службы систем очистки выхлопных газов

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026

Спецификации

- API SQ, SP
- ILSAC GF-7A, GF-6A
- dexos1 Gen 2
- Chrysler MS-6395
- Fiat 9.55535 CR1
- Ford WSS-M2C-929-A

Рекомендовано для применения[1]

- Dodge/ Jeep
- Toyota/ Lexus
- Honda
- Mitsubishi
- Subaru
- Suzuki
- Nissan/ Infiniti
- Mazda
- Hyundai/ Kia
- Changan
- GAC
- BAIC

[1] Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации

Показатели	Значение	Метод
Класс вязкости	5W-30	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм^2/с при 100 °С	11,2	ASTM D 445
Индекс вязкости	165	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	235	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-44	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м^3	846	ASTM D 4052
Щелочное число, мг KOH /г	9,8	ASTM D 2896
Содержание сульфатной золы, % масс.	0,7	ISO 3987

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 **ISO 14001** **ISO 45001**

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026