G-ENERGY PROFESSIONAL SP C3 5W-30

Моторное масло

Синтетические базовые масла G-Base

Всесезонное, SAE 5W-30

Для бензиновых и дизельных двигателей

Совместимость с сажевыми фильтрами

Уверенный запуск двигателя

Высокая чистота двигателя

Максимальная защита от окисления

G-Energy Professional SP C3 5W-30 – синтетическое моторное масло для сервисного обслуживания современных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, в том числе, оснащенных DPF-фильтрами. Эффективно защищает двигатель от эффекта LSPI (преждевременного сгорания топливно-воздушной смеси) и износа при езде в режиме «стоп-старт», в условиях городского цикла.

Применение



- Рекомендовано для сервисного обслуживания в СТО легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей
- Бензиновые и дизельные двигатели (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-30 и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA C2/C3, API SP или ниже
- Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей, оборудованных современными системами очистки выхлопных газов, включая сажевые фильтры (DPF) и катализаторы (TWC)

Преимущества

	Обеспечивает лёгкий запуск двигателя при использовании в любых климатических зонах, в том числе при низких температурах
	Защищает двигатель от низкотемпературных отложений при прогреве двигателя
LSPI	Снижение к минимуму рисков повреждения или разрушения поршней благодаря защите от эффекта LSPI
	Обеспечивает плавность и снижение шума работы двигателя на протяжении всего периода работы: от старта до остановки
mid SAPS	Совместимо с системами снижения токсичности выхлопных газов за счет пониженной зольности

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026

Спецификации

- ACEA C2; ACEA C3
- API SP
- BMW Longlife-04 (< 2019 г.в.)
- VW 505 00/ 505 01
- MB 229.31; MB 229.51; MB 229.52
- dexos2
- Opel-Vauxhall OV0401547
- Iveco 18-1811 SC1
- Fiat 9.55535-S1/S3
- Renault RN17

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Класс вязкости	5W-30	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм^2/с: при 100 °С	12,1	ASTM D 445
Индекс вязкости	169	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	231	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-45	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м^3	851	ASTM D 4052
Щелочное число, мг KOH /г	9,5	ГОСТ 30050
Содержание сульфатной золы, % масс	0,7	ISO 3016

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026