G-ENERGY PROFESSIONAL SP C5 0W-20


Моторное масло


Синтетическая базовая основа G-Base + ПАО


Всесезонное, SAE 0W-20




Защита от LSPI эффекта



Для бензиновых и дизельных двигателей



Экономия топлива


Защита систем доочистки выхлопа


Низкотемпера-турные свойства


G-Energy Professional SP C5 0W-20 – синтетическое моторное масло для сервисного обслуживания новейших дизельных двигателей, оборудованных системами очистки отработавших газов, а также бензиновых двигателей, в том числе с непосредственным впрыском топлива. Обеспечивает надежную работу сажевых (DPF и GPF) и катализаторов (TWC). Разработано для современных автомобилей, в которых рекомендовано применение масел уровня ACEA C5 или API SP класса вязкости 0W-20

Применение



- Для современных высокоэффективных автомобилей Volvo и Geely, а также японских, корейских и китайских производителей согласно указанных спецификаций, где требуется класс вязкости SAE 0W-20
- Для сервисного обслуживания широкого парка автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом, где требуется применение моторного масла по спецификации Volvo VCC RBS0-2AE или уровня эксплуатационных свойств ACEA C5 и API SP
- Подходит для гибридных автомобилей
- Имеет низкую вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), что может ограничивать применение в двигателях автомобилей предыдущих поколений (для уточнения следует обратиться к руководству по эксплуатации автомобиля)

Преимущества

	Обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме и в режиме трассы
	Обеспечивает высокую экономию топлива по сравнению со стандартными маслами
	Обеспечивает легкий запуск и мгновенную защиту деталей двигателя при отрицательной температуре
	Продлевает срок службы катализаторов и фильтров выхлопных систем

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026

Спецификации

- API SP
- ACEA C5
- Volvo VCC RBS0-2AE
- Renault RN17 FE

Рекомендовано для применения*

- Geely
- Chery/ Exeed/ Omoda/ Jetour/ Kaiyi
- Great Wall/ Haval/ Tank
- JAC

* - Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значение	Метод
Класс вязкости	0W-20	SAE J300
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	8,2	ASTM D 445
Динамическая вязкость MRV, при -40 °С, мПа*с	13500	ASTM D4684
Индекс вязкости	167	ASTM D 2270
Щелочное число, мг КОН/г	9,9	ASTM D 2896
Сульфатная зола, % масс.	0,5	ISO 3987
Температура вспышки в открытом тигле, °С	234	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-50	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м^3	842	ASTM D 4052

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026