G-Energy Professional A3/B4 5W-40

Моторное масло

Синтетическая базовая основа

Всесезонное, SAE 5W-40

Для бензиновых и дизельных двигателей

Активная езда

Высокая чистота двигателя

G-Energy Professional A3/B4 5W-40 - синтетическое моторное масло для сервисного обслуживания бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей, где необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A3/B4, API SN, API CF или ниже. Обеспечивает максимальную защиту и эффективную работу двигателя в режиме высоких оборотов как при краткосрочных ускорениях, так и при длительном движении на высокой скорости

Применение



- Рекомендовано для сервисного обслуживания в СТО легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовых автомобилей
- Бензиновые и дизельные (с турбонаддувом и без) широкого парка автомобилей, где требуется вязкость SAE 5W-40, и необходим уровень эксплуатационных свойств ACEA A3/B4, API SN, API CF и ниже
- Не рекомендуется для применения в двигателях, оборудованных сажевыми фильтрами (DPF)

Преимущества

OIL	Отличная защита двигателя при активной манере езды (город/трасса, резкие ускорения в режиме стоп/старт) за счет стабильности масляной пленки
	Предотвращение образования отложений при повышенных температурах во всех режимах эксплуатации
	Максимальная защита двигателя на высоких оборотах: как при краткосрочных ускорениях, так и при длительном движении на высокой скорости
KOH	Эффективно нейтрализует нежелательные продукты сгорания при повышенном потреблении топлива в условиях активной эксплуатации автомобиля
	Сохранение чистоты деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026

Спецификации

- ACEA A3/B4
- API SN, API CF
- BMW Longlife-01 (<2019 г.в.)
- MB 226.5; MB 229.3
- VW 502 00/ 505 00
- Porsche A40
- PSA B71 2296
- Renault RN700/ RN710
- ПАО «АВТОВАЗ»

Типичные физико-химические характеристики

Показатели	Значения	Метод
Класс вязкости	5W-40	SAE J300
Вязкость кинематическая, мм^2/с при 100 °С	14,4	ASTM D 445
Индекс вязкости	180	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле, °С	226	ASTM D 92
Температура застывания, °С	-45	ASTM D 97
Плотность при 15 °С, кг/м^3	851	ASTM D 4052
Щелочное число, мг KOH /г	13	ASTM D 2896
Массовая доля сульфатной золы, %	1,4	ГОСТ 12417

Система менеджмента компании сертифицирована в соответствии с международными стандартами

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

ООО «Газпромнефть – смазочные материалы»
191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 1Б, стр. 1, помещ. 22Н
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс:+7 (495) 921-48-63

Вышепредставленные данные являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками информация, содержащаяся в документе, может быть изменена. Информация о безопасном использовании продукта содержится в Паспорте безопасности. Более подробную информацию можно получить у технических специалистов компании. E-mail: Techservice@gazprom-neft.ru. 04/2026